PREMIUM QUALITÄT
DESIGN ENTWICKLUNG DEUTSCHLAND

Ihr Fachhändler

MOTOM BOHRERSCHLEIFMASCHINEN

2 Ausspitzungen für höchste Präzision - Schleifbereiche 2 bis 34 mm

VHM/ HSS Spiralbohrer, NC- Anbohrer, Zentrierbohrer-Spitzen, Blechbohrer



NEU
BLECH BOHRER
3 bis 12 mm
12 bis 34 mm

100%
Original
MOTOM
PRINZIP

Präzision im Handumdrehen

100% ORIGINAL MOTOM PRINZIP

Die Bohrer werden im Spannzangenhalter in einer definierten Lage fixiert und in vorgegebener Reihenfolge geschliffen und ausgespitzt.

BOHRERTYPEN

Geeignet für alle gängigen 2-schneidigen Spiralbohrer, NC- Anbohrer, Zentrierbohrer-Spitzen, Blechbohrer aus HSS und VHM, beschichtet und unbeschichtet.
Auf Grund des Spannprinzips der Werkzeuge können zylindrische, auch überlange Bohrer oder Bohrer mit Konus schliffen werden.

MOTOM VORTEILE

- ✓ **Geführter Schleifvorgang nach dem MOTOM-PRINZIP**
- ✓ **Sehr einfache Bedienung; auch ohne Vorkenntnisse**
- ✓ **Größenabhängig in 30 bis 90 Sekunden kostengünstig Bohrer schleifen**
- ✓ **Stufenlos einstellbarer Spitzenwinkel 90° - 140° STandardbohrer**
- ✓ **Schleifen und Ausspitzen in einer Aufspannung**
- ✓ **Qualitativ hochwertiger, Kegelmantelschliff für geringste Bohrtoleranzen**
- ✓ **Hochwertige, langlebige CBN-/ DIA- Schleifscheiben**
- ✓ **Kein Abziehen der Schleifscheiben notwendig**
- ✓ **Komplett betriebsbereite Lieferung**
- ✓ **Freiwinkel einstellbar**
- ✓ **Absaugung empfehlenswert**
- ✓ **Ausführliche deutsche Bedienanleitung**
- ✓ **Kein zusätzliches Werkzeug notwendig**
- ✓ **Spannzangen im Innenraum der Maschine**
- ✓ **1000-fach bewährt in Industrie und Handwerk**
- ✓ **CE zertifiziert**

	BSM 2-13 UNO	**BSM 2-13 DUO**	**BSM 3-13 BLECH**	**BSM 12-26 DUO**	**BSM 12-34 DUO**	**BSM 12-34 BLECH**
Schleifbereich	2- 13 mm	2- 13 mm	3- 12 mm	12- 26 mm	12- 34 mm	12- 34 mm
Optional	2.5-12.5 mm	2.5-12.5 mm	2.5- 12.5 mm	7.5- 21.5 mm 3.5 -11 mm	7.5- 21.5 mm 3.5 -11 mm	
Ausspitzung/ en	1	2	1	2	2	2
Farbe	RESEDAGRÜN	GRAU	GRAU	GRAU	GRAU	GRAU
Spezial-Spannzangen	ER 20	ER 20	ER 20	ER 32/ 16	ER 16+32+50	ER 32+50
EL/Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
UPM	5300	5300	5300	3280	3280	3280
Freiwinkel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spitzenwinkel	90- 140	90- 140	160- 180	90- 140	90- 140	160- 180
Schleifscheibe	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN
Gewicht	7 Kg	7 Kg	8 Kg	19,5 Kg	25 Kg	28 Kg